Settingliste Gabel

Marke:	KTM 450 SX	Gabeltyp:	4860 MXMA PA	Ersteller:	S-TECH Suspension
Bj.	2006	System:	Open Cartridge	Datum:	

	IST	*Standard*
Druckstufendäpfung (Klicks offen)		*20*
Zugstufendämpfung (Klicks offen)		*20*
Preload Adjuster (Umdrehungen offen)		*2*

Luftkammerlänge STANDARD	100 mm
Luftkammerlänge min-max	80-130 mm
Luftkammerlänge IST	

Öl Type	
Öl Viskosität	SAE 5
Federweg	300 mm
Gabellänge	940 mm

Feder	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse
Feder IST			
Feder STANDARD	4,6 N/mm	432.505.00.046W	513 mm

Shims Kolben Druckstufe				Shims Kolben Zugstufe			
Stck.	Druckstufe	Stck.	Zugstufe	Stck.	Druckstufe	Stck.	Zugstufe
	Ø 6		Ø 8		Ø 8		Ø 6
1	18 x 0,25	1	24 x 0,40	3	11 x 0,40	1	16 x 0,25
1	9,5 x 0,30			1	18 x 0,10	2	9,5 x 0,30
1	12 x 0,10			1	20 x 0,10	1	14 x 0,10
1	14 x 0,10			1	22 x 0,10	1	16 x 0,10
2	16 x 0,10			3	24 x 0,10	1	18 x 0,10
2	18 x 0,10					1	20 x 0,10
2	20 x 0,10					1	16 x 0,10
3	22 x 0,10					4	T 24 x 0,10
5	24 x 0,15						

Wechselventil Hubhöhe	1,5 mm	Wechselventil Hubhöhe	0,5 mm
Wechselventil Feder Nummer	4860.0202	Wechselventil Feder Nr.	4860.0382
Kolben Nummer	4860.0047	Kolben Nummer	4860.0042
Kolben Freibohrung		Kolben Freibohrung	

Fahrer	xxxx
Gewicht	60 - 70 kg

Bemerkungen